

DUO-HP Classic/Basic

■ BESCHREIBUNG:

Untertisch-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Die 2 Stufen werden **gleichzeitig durchflossen**. Geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc. Einsatz nur für Trinkwasser.

■ ANWENDUNGSBEREICH:

Das DUO-HP **Classic** mit 2x NFP Premium D wird zwischen Kaltwasser-Eckventil und der vorhandenen Armatur installiert – das gesamte kalte Wasser wird gefiltert.

Das DUO-HP **Basic** wird für die individuelle Anpassung an ein (paralleles) Filterproblem verwendet. Die Filterpatronen werden durch den Anwender auf Basis der Filteraufgabe ausgewählt und gesondert bestellt.

■ LEISTUNGSPARAMETER:

Teilenr.:	115DUOHPP1 (Classic), 115DUOHPP4 (Basic)
Maße:	Filtereinheit ohne Anschlüsse (B x H x T): 280 x 300 x 150 mm; Schlauchlänge: 2 Stück je ca. 80 cm; 1 Stück ca. 30 cm (nur Basic)
Gewicht:	Komplett trocken ca. 4,5 kg, komplett nass ca. 6,5 kg
Material:	Druckfestes Gehäuse (bis 90 bar) aus Grilamid TR 90; Gehäuseblock aus POM Tecaform AH und Überwurfmutter aus POM Hostaform C9021; gepanzerte Flexschläuche
Durchfluss:	Ca. 400 Liter / h (Classic) bei 4 bar, nach 5 Min. Einlaufzeit
Schadstoff- rückhaltung:	Siehe Datenblatt der NFP Premium D (Classic)
empf. max. Betriebsdruck:	10 bar

DUO-HP
ClassicDUO-HP
Classic

■ EINSATZHINWEISE:

- ▶ Auch geeignet für den Betrieb vor drucklosem Boiler!
- ▶ **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

■ PASSENDE FILTERPATRONEN:

Alle CARBONIT® Standardpatronen 9 3/4" (max. 74 mm Durchmesser).

■ LIEFERUMFANG:

2 St. Edelstahl-Flexschläuche, Verschraubung, Dichtungen (Küche: zusätzl. 30 cm-Schlauch, T-Stück, Absperrkugelventil). **Ohne Wasserhahn.**

■ ERHÄLTICHE VERSIONEN:

- ▶ **DUO-HP Basic-P** (115DUOHPP4):
ohne Patronen
- ▶ **DUO-HP Clasic** (115DUOHPP1):
mit 2 Filterpatronen CARBONIT® **NFP Premium D**